

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR3000ELCDRT2U	CyberPower VP1600ELCD
Код ДИАС	88276	67727
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	230 418 руб.	32 274 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x480	100x281x355
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Вес нетто, кг	37	10,42
Полная мощность, ВА	3 000	1 600
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	2 700	960
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	450 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	1 вход, 1 выход (комбо)	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойной импульс, одинарный импульс	Одинарное повышение, одинарное понижение
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-90 (без конденсата)
Выходные разъемы	1 x IEC320 C19, 9 x IEC320 C13	4 x Schuko
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.1%	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	160-288	167-295
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	4	1
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	6,000	8,000
Защита от перегрузок	—	Да
Производитель	CyberPower	CyberPower
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	4	4
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.