

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>CyberPower PR3000ELCDRT2U</b>   | <b>CyberPower OLS3000E</b>                                              |
| Код ДИАС                                       | 88276                              | 67755                                                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 230 418 руб.                       | 99 794 руб.                                                             |
| Наличие                                        | под заказ                          | под заказ                                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 433x88x480                         | 196x337x416                                                             |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный              | Онлайн                                                                  |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                       | Напольный                                                               |
| Вес нетто, кг                                  | 37                                 | 28,2                                                                    |
| Защита от всплесков напряжения                 | 810 Дж                             | 440 Дж                                                                  |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | 1 вход, 1 выход (комбо)            | —                                                                       |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Двойной импульс, одинарный импульс | —                                                                       |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсата)              | 20-90 (без конденсата)                                                  |
| Время переключения на батарею, мс              | 4                                  | 0                                                                       |
| Выходные разъемы                               | 1 x IEC320 C19, 9 x IEC320 C13     | 4 x IEC C13, 1 x Клеммная колодка                                       |
| Горячая замена батарей                         | Да                                 | —                                                                       |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60                              | 50/60 ± 10                                                              |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 0.1%                       | 50/60 ± 0.5%                                                            |
| Диапазон входного напряжения, В                | 160-288                            | 160-300                                                                 |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240 ± 5%                   | 220                                                                     |
| Количество аккумуляторов                       | 4                                  | 6                                                                       |
| Типовое время перезарядки, часов               | 6,000                              | 5,000                                                                   |
| Защита от перегрузок                           | —                                  | Внутреннее ограничение тока, автоматический выключатель, предохранитель |
| Производитель                                  | CyberPower                         | CyberPower                                                              |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                            | 0...+40                                                                 |
| USB-порт                                       | Да                                 | Да                                                                      |
| Полная мощность, ВА                            | 3 000                              | 3 000                                                                   |
| Аварийное отключение EPO                       | Да                                 | Да                                                                      |
| Активная мощность, Ватт                        | 2 700                              | 2 700                                                                   |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные    | Герметичные, свинцово-кислотные                                         |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал              | Синусоидальный сигнал                                                   |
| Напряжение, В                                  | 12                                 | 12                                                                      |
| Емкость, Ач                                    | 9                                  | 9                                                                       |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                 | Да                                                                      |
| АКБ в комплекте                                | Да                                 | Да                                                                      |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                 | Да                                                                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.