

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR3000ELCDRT2U	CyberPower OL1500ERTXL2U
Код ДИАС	88276	67765
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	230 418 руб.	199 418 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x480	433x88x430
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Вес нетто, кг	37	18
Полная мощность, ВА	3 000	1 500
Активная мощность, Ватт	2 700	1 350
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	1780 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	1 вход, 1 выход (комбо)	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойной импульс, одинарный импульс	—
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	4	0
Выходные разъемы	1 x IEC320 C19, 9 x IEC320 C13	8 x IEC320 C13
Частота тока вход, Гц	50/60	50/60 ± 10 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.1%	50/60 ± 0,25 (автоопределение/настраивается)
Диапазон входного напряжения, В	160-288	180-280
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220
Количество аккумуляторов	4	3
Типовое время перезарядки, часов	6,000	5,000
Защита от перегрузок	—	Да
Производитель	CyberPower	CyberPower
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.