

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR3000ELCDRT2U	QTECH QPS-OLS-RT-3000-69HR
Код ДИАС	88276	92598
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	230 418 руб.	107 999 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	CyberPower	QTECH
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x480	438x88x550
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Вес нетто, кг	37	26,7
Аварийное отключение EPO	Да	Немедленное выключение ИБП при чрезвычайных ситуациях (пожар, затопление, поражение человека электрическим током и т.п.)
Активная мощность, Ватт	2 700	3 000
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	1 вход, 1 выход (комбо)	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойной импульс, одинарный импульс	—
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	20-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	4	На АКБ 0 мс; Инвертор → Байпас 4 мс; ЭКО-режим → АКБ 8–10 мс
Выходные разъемы	1 x IEC320 C19, 9 x IEC320 C13	8 x IEC-320-C13
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.1%	47-53
Диапазон входного напряжения, В	160-288	110-300
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220/230/240
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Количество аккумуляторов	4	6
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	6,000	4,000
Защита от короткого замыкания	—	Температура окружающей среды < +35 °С 252 ~ 264 В: ИБП отключается через 10 минут в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 264 ~ 312 В: ИБП выключается через 1 минуту в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 312 В: ИБП выключается через 3 секунды в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети

Акустический шум, <дБ	–	50
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.