

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR3000ELCDRT2U	IPPON 2079883
Код ДИАС	88276	98632
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	230 418 руб.	82 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	CyberPower	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x480	438x88x610
Форм-фактор	В 19" стойку	В стойку / Напольный
Вес нетто, кг	37	41
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	695
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	1 вход, 1 выход (комбо)	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойной импульс, одинарный импульс	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	10–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	1 x IEC320 C19, 9 x IEC320 C13	8xIEC C13 + 1xIEC C19
Частота тока вход, Гц	50/60	45–65
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.1%	–
Диапазон входного напряжения, В	160-288	165–290 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	208/220/230/240
Количество аккумуляторов	4	6
АКБ в комплекте	Да	–
Типовое время перезарядки, часов	6,000	4
Класс защиты	–	IP20
Защита от короткого замыкания	–	Да
Защита от перегрузок	–	Да (отключение при >120%)
Защита АКБ	–	Да
Акустический шум, <дБ	–	50
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Активная мощность, Ватт	2 700	2 700
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да

Подключение дополнительных батарей	Да	Да
------------------------------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.