

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR3000ELCDRT2U	Бастион 8775 SKAT-UPS 3000-RACK-ON-E P3
Код ДИАС	88276	99314
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	230 418 руб.	129 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	CyberPower	Бастион
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x480	440x86,5x461
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Вес нетто, кг	37	8,8
Активная мощность, Ватт	2 700	3 000
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	1 вход, 1 выход (комбо)	нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойной импульс, одинарный импульс	да
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	20-90
Время переключения на батарею, мс	4	0
Выходные разъемы	1 x IEC320 C19, 9 x IEC320 C13	IEC C13 x 8, C19 x 1
Частота тока вход, Гц	50/60	40...70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.1%	осн. режим: 46...54 или 56...64; от АКБ: 50/60 ±0,1
Диапазон входного напряжения, В	160-288	110...300
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	208 / 220 / 230 / 240
Напряжение, В	12	72
Количество аккумуляторов	4	6
АКБ в комплекте	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	да (внешние)
Типовое время перезарядки, часов	6,000	4
Защита от короткого замыкания	—	да
Защита от перегрузок	—	да
Защита АКБ	—	да
Класс защиты	—	IP20
Акустический шум, <дБ	—	55
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	да
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Аварийное отключение EPO	Да	да
Горячая замена батарей	Да	да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.