

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HDW2449TP-S-LED-0280B-PRO	Dahua DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-S3
Код ДИАС	88470	36212
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 490 руб.	20 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Встроенный динамик	Нет	Да
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Встроенный микрофон	Нет	Да
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,003
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип подсветки	LED	IR
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Максимальная частота кадров, fps	—	25
Потребляемая мощность, Вт	—	8,6
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100,000 с
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Максимальное разрешение	—	2688x1520
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Wi-Fi	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет

Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Dahua	Dahua
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Распознавание номеров	Нет	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.