

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-SD3E410DB-GNY-A-PV1</b>       | <b>iFLOW F-IP-2444CISW</b>           |
| Код ДИАС                                 | 88507                                     | 84270                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 37 990 руб.                               | 28 890 руб.                          |
| Наличие                                  | под заказ                                 | под заказ                            |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                     | 0,0005                               |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Да                                   |
| Вторжение в зону                         | Нет                                       | Да                                   |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                               | 1/1.8" CMOS                          |
| Пересечение линии                        | Нет                                       | Да                                   |
| Тип объектива                            | Моторизованный                            | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                       | Да                                   |
| Производитель                            | Dahua                                     | iFLOW                                |
| Вес нетто, кг                            | 1,58                                      | —                                    |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                 | -30...+65                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 151,8x236,2x142,6                         | —                                    |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 14,848                                    | —                                    |
| Дальность действия подсветки, м          | 70                                        | 30                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 14                                        | 6                                    |
| Угол обзора D °                          | 57.6-12.5                                 | —                                    |
| Скорость электронного затвора            | 1/1 - 1/30 000 с                          | —                                    |
| Угол обзора V °                          | 27.6-6.3                                  | —                                    |
| Угол обзора H °                          | 50.7-11                                   | —                                    |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   Defog   ROI           |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4-40                                      | 4                                    |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                     | —                                    |
| Тип подсветки                            | IR                                        | Smart IR                             |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                         | 4                                    |
| Класс защиты                             | IP66                                      | IP66                                 |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                       | аудиовход/выход 1/1                  |
| Встроенный динамик                       | Да                                        | Да                                   |
| Дворник                                  | Нет                                       | —                                    |
| Детектор движения                        | Да                                        | Да                                   |
| Детектор лиц                             | Да                                        | Да                                   |
| Детектор людей                           | Нет                                       | —                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | —                                    |
| Кнопка сброса                            | Нет                                       | —                                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                         | microSD до 512 Гб                    |
| Обогреватель                             | Нет                                       | —                                    |
| Подсчет людей                            | Нет                                       | —                                    |

|                                  |                                     |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                 | 1/1                                 |
| Тепловизор                       | Нет                                 | —                                   |
| Встроенный микрофон              | Да                                  | Да                                  |
| Анализ поведения                 | Нет                                 | —                                   |
| Автофокус                        | Нет                                 | —                                   |
| Грозозащита                      | Нет                                 | —                                   |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                  | 25                                  |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3at)              | DC 12 В, PoE (802.3at)              |
| WDR                              | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                        |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                           | 2560x1440                           |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                  | Да                                  |
| Поддержка RTSP                   | Да                                  | Да                                  |
| Распознавание номеров            | Нет                                 | —                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.