

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-SD3E410DB-GNY-A-PV1</b>       | <b>Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 88507                                     | 85697                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 37 990 руб.                               | 24 590 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                                 | есть во Владивостоке                     |
| Класс защиты                             | IP66                                      | IP67                                     |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                       | Нет                                      |
| Встроенный динамик                       | Да                                        | Нет                                      |
| Вторжение в зону                         | Нет                                       | Да                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Да                                       |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                               | 1/2.9" CMOS                              |
| Пересечение линии                        | Нет                                       | Да                                       |
| Тип объектива                            | Моторизованный                            | С фиксированным фокусным расстоянием     |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                       | Нет                                      |
| Встроенный микрофон                      | Да                                        | Нет                                      |
| Производитель                            | Dahua                                     | Hikvision                                |
| Вес нетто, кг                            | 1,58                                      | 1,15                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 151,8x236,2x142,6                         | 156x155x386                              |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 14,848                                    | 8                                        |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG       | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG      |
| Дальность действия подсветки, м          | 70                                        | 80                                       |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3at)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 14                                        | 11                                       |
| Угол обзора D °                          | 57.6-12.5                                 | 122                                      |
| Скорость электронного затвора            | 1/1 - 1/30 000 с                          | —                                        |
| Угол обзора V °                          | 27.6-6.3                                  | 57                                       |
| Угол обзора H °                          | 50.7-11                                   | 104                                      |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4-40                                      | 2.8                                      |
| Максимальное разрешение                  | 2560x1440                                 | 2688x1520                                |
| Режим «День/ночь»                        | —                                         | Механический ИК-фильтр                   |
| Другая аналитика                         | —                                         | Детектор саботажа                        |
| Вандалозащищенность                      | —                                         | IK10                                     |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                     | 0,005                                    |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                         | 4                                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                      |
| Дворник                                  | Нет                                       | —                                        |
| Детектор движения                        | Да                                        | Да                                       |
| Детектор лиц                             | Да                                        | Да                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | —                                        |

|                                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Кнопка сброса                    | Нет               | —                 |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб | microSD до 512 Гб |
| Обогреватель                     | Нет               | —                 |
| Подсчет людей                    | Нет               | —                 |
| RS-485                           | Нет               | Нет               |
| Тепловизор                       | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения                 | Нет               | —                 |
| Автофокус                        | Нет               | Нет               |
| Грозозащита                      | Нет               | —                 |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60         | -30...+60         |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                | 25                |
| WDR                              | WDR (120 dB)      | WDR (120 dB)      |
| Поддержка ONVIF                  | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                   | Да                | Да                |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип подсветки                    | IR                | IR                |
| Распознавание номеров            | Нет               | —                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.