

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-SD5A425GA-HNR</b>          | <b>Dahua DH-SD49225XA-HNR-S2</b>          |
| Код ДИАС                                 | 88586                                  | 34674                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 144 690 руб.                           | 72 390 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                              | под заказ                                 |
| Детектор движения                        | Нет                                    | Да                                        |
| Пересечение линии                        | Нет                                    | Да                                        |
| Вес нетто, кг                            | 4,7                                    | 3                                         |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                     | 25                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,001                                  | 0,005                                     |
| Угол обзора D °                          | 66.4-3.4                               | 67.3-3.9                                  |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                      | 2                                         |
| Скорость электронного затвора            | 1/1 - 1/30000 с                        | 1 с ~ 1/30000 с                           |
| Угол обзора V °                          | 33.4-1.7                               | 33.2-1.7                                  |
| Угол обзора H °                          | 58.4-3                                 | 62.8-2.6                                  |
| Фокусное расстояние, мм                  | 5.4-135                                | 4.8-120                                   |
| Класс защиты                             | IP67                                   | IP66                                      |
| Максимальное разрешение                  | 2560x1440                              | 1920x1080                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 14,85                                  | 8                                         |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Локальное хранилище                      | microSDx2шт по 512 Гб                  | microSD до 512 Гб                         |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                               |
| Тип подсветки                            | Нет                                    | IR                                        |
| Питание                                  | AC 24 В, PoE+                          | DC 12 В, PoE                              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 21                                     | 23                                        |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                   | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                     | Нет                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф190x332                               | Ф160x295                                  |
| Дальность действия подсветки, м          | —                                      | 100                                       |
| Wi-Fi                                    | Нет                                    | Нет                                       |
| Встроенный динамик                       | Нет                                    | Нет                                       |
| Вторжение в зону                         | Нет                                    | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                                    | Нет                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                    | Нет                                       |
| Кнопка сброса                            | Нет                                    | Нет                                       |
| Обогреватель                             | Нет                                    | Нет                                       |
| Подсчет людей                            | Нет                                    | Нет                                       |
| RS-485                                   | Нет                                    | Нет                                       |
| Тепловизор                               | Нет                                    | Нет                                       |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                    | Нет                                       |

|                         |                                     |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Анализ поведения        | Нет                                 | Нет                                 |
| Автофокус               | Нет                                 | Нет                                 |
| Производитель           | Dahua                               | Dahua                               |
| Рабочая температура, С° | -40...+70                           | -40...+70                           |
| Тип объектива           | Моторизованный                      | Моторизованный                      |
| Видеосжатие             | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| WDR                     | WDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                        |
| Аудио вход/выход        | аудиовход/выход 1/1                 | аудиовход/выход 1/1                 |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр              | Механический ИК-фильтр              |
| Тревожные входы/выходы  | 2/1                                 | 2/1                                 |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                               | RJ-45                               |
| Грозозащита             | Да                                  | Да                                  |
| Детектор лиц            | Да                                  | Да                                  |
| Поддержка ONVIF         | Да                                  | Да                                  |
| Поддержка RTSP          | Да                                  | Да                                  |
| Распознавание номеров   | Нет                                 | Нет                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 23:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.