

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-SD50232GB-HNR</b>          | <b>Uniview IPC9312LFW-AF28-2X4</b>        |
| Код ДИАС                         | 88599                                  | 11799                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 112 490 руб.                           | 38 990 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                              | удалённый склад                           |
| Встроенный динамик               | Нет                                    | Да                                        |
| Вторжение в зону                 | Нет                                    | Да                                        |
| Детектор движения                | Нет                                    | Да                                        |
| Кнопка сброса                    | Нет                                    | Да                                        |
| Пересечение линии                | Нет                                    | Да                                        |
| Встроенный микрофон              | Нет                                    | Да                                        |
| Автофокус                        | Нет                                    | Да                                        |
| Производитель                    | Dahua                                  | UNV                                       |
| Вес нетто, кг                    | 2,5                                    | 1,03                                      |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                              | -30...+60                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 50                                     | 30                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                  | 0,002                                     |
| Угол обзора D °                  | 66.4-3.4                               | 133.1; 138.6-37.6                         |
| Скорость электронного затвора    | 1/1 - 1/30000 с                        | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 33.4-1.7                               | 54.9; 56.5-17.4                           |
| Угол обзора H °                  | 58.4-3                                 | 102.4; 106.6-30.6                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 4.5-144                                | 2.8; 2.8-12                               |
| Класс защиты                     | IP67                                   | IP66                                      |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 20,48                                  | 16                                        |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG    | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| WDR                              | WDR (120 dB)                           | DWDR                                      |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                    | Нет                                       |
| Локальное хранилище              | microSDx2шт по 512 Гб                  | microSD до 256 Гб                         |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                 | ICR переключатель                         |
| Тип подсветки                    | Нет                                    | IR                                        |
| Тревожные входы/выходы           | 2/1                                    | Нет                                       |
| Питание                          | AC 24 В, PoE+                          | DC 12 В, PoE (802.3at)                    |
| Вандалозащищенность              | IK10                                   | Нет                                       |
| Детектор лиц                     | Да                                     | Нет                                       |
| Подсчет людей                    | Да                                     | Нет                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф186х253                               | 134х192х302                               |
| Дальность действия подсветки, м  | —                                      | 50                                        |
| Wi-Fi                            | Нет                                    | Нет                                       |
| Дворник                          | Нет                                    | Нет                                       |
| Детектор людей                   | Нет                                    | Нет                                       |

|                                          |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет            | Нет            |
| Обогреватель                             | Нет            | —              |
| RS-485                                   | Нет            | Нет            |
| Тепловизор                               | Нет            | Нет            |
| Анализ поведения                         | Нет            | —              |
| Число пикселей, Мп                       | 2              | 2              |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080      | 1920x1080      |
| Тип объектива                            | Моторизованный | Моторизованный |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS    | 1/2.8" CMOS    |
| Потребляемая мощность, Вт                | 16             | 16             |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45          | RJ-45          |
| Грозозащита                              | Да             | Да             |
| Поддержка ONVIF                          | Да             | Да             |
| Поддержка RTSP                           | Да             | Да             |
| Распознавание номеров                    | Нет            | Нет            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.