

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                | Предлагаемая замена               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Hikvision DS-3E0310HP-E(C)</b> | <b>Hikvision DS-3E0318P-E (B)</b> |
| Код ДИАС                                                                 | 88651                             | 65584                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 6 990 руб.                        | 31 200 руб.                       |
| Наличие                                                                  | удалённый склад                   | удалённый склад                   |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,56                              | 2,65                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 217,6х27,6х108,5                  | 440х44х220,8                      |
| Питание                                                                  | DC 54 В                           | AC 100-240 В                      |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 110                               | 230                               |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0                                 | 0,34                              |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                 | 16                                |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 90                                | 30                                |
| Относительная влажность, %                                               | 5-95 (без конденсации)            | 5-95                              |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 5,6                               | 7,2                               |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 4,17                              | 5,36                              |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt               | IEEE 802.3 af/at                  |
| Общее количество портов                                                  | 10                                | 18                                |
| Стандарты и протоколы                                                    | —                                 | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
| Дальность режима передачи, м                                             | —                                 | 250                               |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                           | 0...+40                           |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                 | 2                                 |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                 | 6                                 |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 4                                 | 4                                 |
| Управление                                                               | Неуправляемый                     | Неуправляемый                     |
| Способ монтажа                                                           | На стол                           | На стол                           |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения         | Коммутаторы для помещения         |
| Производитель                                                            | Hikvision                         | Hikvision                         |
| Охлаждение                                                               | —                                 | Нет                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.