

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW5130-24GT4GP-POE-IN	NST NS-SW-24F4G-P
Код ДИАС	88787	26089
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	38 760 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3	3,44
Рабочая температура, С°	0...+45	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x208	440x45x290
Бюджет PoE, Вт	370	385
QoS	Поддержка 8 приоритетных очередей на порт; Поддержка классификации трафика на основе 802.1p/DSCP/TOS; Поддержка ограничения скорости на портах и потоках; Поддержка планирования очередей SP, WRR, SP + WRR	—
Безопасность	Поддержка режимов аутентификации на основе MAC, 802.1x и Portal; поддержка локальной и локальной и централизованной аутентификации. Поддержка динамического обнаружения ARP, привязка ARP одним щелчком, авторизованный ARP, подавление источника ARP, проверка адреса источника ARP. Поддержка изоляции портов, безопасность портов. Поддержка подавления ширококвещательного шторма. Поддержка SSH2.0	Защита от превышения тока, КЗ, грозозащита (3 кВ на порт)
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	До 90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	16
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,66	1,488
Охлаждение	Да	—
Производитель	UNV	NST
Интерфейс управления	SNMPv1/v2/v3	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Способ монтажа	—	В стойку
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Таблицы MAC-адресов, К	—	8

Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3, IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x, IEEE 802.3z (1000BASE-X)
Индикаторы	—	PWR (подается питание) PoE (подается PoE, порты 1-24) Link/Act (подкл. оборудование, передача данных, порты 1-24) 1000M (передача данных на скорости 1000 Мбит/с, Combo-порты) Link (передача данных, Combo-порты)
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	28	28
Функции уровня 2	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.