

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW5130-24GT4GP-POE-IN	TP-Link TL-SG3428XMP
Код ДИАС	88787	55902
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	56 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3	—
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x208	440x44x330
Бюджет PoE, Вт	370	384
QoS	Поддержка 8 приоритетных очередей на порт; Поддержка классификации трафика на основе 802.1p/DSCP/TOS; Поддержка ограничения скорости на портах и потоках; Поддержка планирования очередей SP, WRR, SP + WRR	8 приоритетных очередей. Приоритет 802.1p CoS/ DSCP. Режим приоритета очередей — SP (строгий приоритет) — WRR (Weighted Round Robin) — SP+WRR Контроль пропускной способности. — Ограничение скорости для портов/потоков Плавная производительность. Действия с потоками — Зеркалирование (на поддерживаемый интерфейс) — Перенаправление (на поддерживаемый интерфейс) — Ограничение скорости — Метки приоритизации QoS
Безопасность	Поддержка режимов аутентификации на основе MAC, 802.1x и Portal; поддержка локальной и локальной и централизованной аутентификации. Поддержка динамического обнаружения ARP, привязка ARP одним щелчком, авторизованный ARP, подавление источника ARP, проверка адреса источника ARP. Поддержка изоляции портов, безопасность портов. Поддержка подавления широковещательного шторма. Поддержка SSH2.0	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	128
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,66	95,24
Охлаждение	Да	—
Производитель	UNV	TP-Link

Интерфейс управления	SNMPv1/v2/v3	Веб-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) через консольный порт, telnet, SNMP v1/v2c/v3 – Trap/Inform – RMON (1, 2, 3, 9 групп), SDM Template, Клиент DHCP/BOOTP, 802.1ab LLDP/LLDP-MED, DHCP AutoInstall, Dual Image, Dual Configuration, Мониторинг CPU, Диагностика кабелей, EEE, Восстановление пароля, SNTP, Системный
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Общее количество портов	28	29
Таблицы MAC-адресов, К	–	16
Функции уровня 2	–	Агрегирование каналов – Статическое агрегирование каналов – 802.3ad LACP – До 8 групп агрегирования, до 8 портов на группу. Протокол STP – 802.1D STP – 802.1w RSTP – 802.1s MSTP – STP Security: TC Protect, BPDU Filter/Protect, Root Protect, Loop Protect. Обнаружение петель (Loopback Detection) – По порту – По VLANУправление потоком – 802.3x – Предотвращение блокировки HOL. Зеркалирование – Зеркалирование портов – Зеркалирование CPU – One-to-One – Many-to-One – Входящий трафик / Исходящий трафик / Весь трафик
Поддержка jumbo frame	–	9 КБ
Способ монтажа	–	В стойку
Дальность режима передачи, м	–	250
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 15:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.