

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW5130-24GT4GP-POE-IN	Uniview NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN
Код ДИАС	88787	85551
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	27 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3	2,18
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x208	440x44x189,8
Бюджет PoE, Вт	370	250
Количество портов PoE	24	16
Количество SFP портов	4	1
QoS	Поддержка 8 приоритетных очередей на порт; Поддержка классификации трафика на основе 802.1p/DSCP/TOS; Поддержка ограничения скорости на портах и потоках; Поддержка планирования очередей SP, WRR, SP + WRR	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль ширококвещательного шторма.
Безопасность	Поддержка режимов аутентификации на основе MAC, 802.1x и Portal; поддержка локальной и централизованной аутентификации. Поддержка динамического обнаружения ARP, привязка ARP одним щелчком, авторизованный ARP, подавление источника ARP, проверка адреса источника ARP. Поддержка изоляции портов, безопасность портов. Поддержка подавления ширококвещательного шторма. Поддержка SSH2.0	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	38
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,66	28,272
Охлаждение	Да	Нет
Интерфейс управления	SNMPv1/v2/v3	Web-управление
Общее количество портов	28	19
Буфер пакетов, Мб	—	4
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Дальность режима передачи, м	—	250
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30

Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	UNV	UNV
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.