

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NSW5130-24GT4GP-POE-IN	TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE v2
Код ДИАС	88787	88884
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	67 218 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	3	3,5
Рабочая температура, С°	0...+45	-20...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x208	440x45x290
Бюджет PoE, Вт	370	400
Количество SFP портов	4	—
QoS	Поддержка 8 приоритетных очередей на порт; Поддержка классификации трафика на основе 802.1p/DSCP/TOS; Поддержка ограничения скорости на портах и потоках; Поддержка планирования очередей SP, WRR, SP + WRR	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ
Безопасность	Поддержка режимов аутентификации на основе MAC, 802.1x и Portal; поддержка локальной и локальной и централизованной аутентификации. Поддержка динамического обнаружения ARP, привязка ARP одним щелчком, авторизованный ARP, подавление источника ARP, проверка адреса источника ARP. Поддержка изоляции портов, безопасность портов. Поддержка подавления ширококвещательного шторма. Поддержка SSH2.0	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access control list)
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	128
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,66	40,32
Охлаждение	Да	Активное
Производитель	UNV	TRASSIR
Интерфейс управления	SNMPv1/v2/v3	Поддержка консоли, Telnet, TFTP Поддержка SNMP v1/v2c/v3 Поддержка RMON v1/v2/v3 Поддержка управления RMON
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Способ монтажа	—	В стойку / на стол
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30

Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Стандарты и протоколы	—	1-24250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 25-281000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 29-32550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Функции уровня 2	—	Настройка времени на устройстве: NTP-синхронизация, Вручную;Конфигурация устройства: Экспорт;Перезагрузка: Вручную, Удаленно;Обновление ПО: Локально;Настройка IP: Вручную;Настройка туннеля: VLAN;Управление портами: Скорость, Резерв.РоЕ, Зеркалирование, Перезагрузка;Привязка MAC адреса к порту: Авто добавление, Списоком;PD alive/WatchDog: Есть;Доступ только по MAC адресу: Порт;Статистика передачи
Метод подачи РоЕ	—	1-2 А+В; 3-24 А
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Количество портов РоЕ	24	24
Мощность РоЕ на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты РоЕ	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.