

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE v2	TRASSIR TR-NS14282C-370-24POE (D)
Код ДИАС	88884	91958
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	67 218 руб.	43 758 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	под заказ
Вес нетто, кг	3,5	3,74
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290	440x44x207
Бюджет PoE, Вт	400	370
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	32
Встроенная грозозащита, кВ	3	6
Относительная влажность, %	5-90	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	128	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	40,32	41,7
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Стандарты и протоколы	1-24250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 25-281000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 29-32550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	25 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, PoE ports) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T, Uplink) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-X, Combo RJ45 + SFP)
Функции уровня 2	Настройка времени на устройстве: NTP-синхронизация, Вручную;Конфигурация устройства: Экспорт;Перезагрузка: Вручную, Удаленно;Обновление ПО: Локально;Настройка IP: Вручную;Настройка туннеля: VLAN;Управление портами: Скорость, Резерв.PoE, Зеркалирование, Перезагрузка;Привязка MAC адреса к порту: Авто добавление, Списоком;PD alive/WatchDog: Есть;Доступ только по MAC адресу: Порт;Статистика передачи	Нет
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	Нет
Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP Поддержка SNMP v1/v2c/v3 Поддержка RMON v1/v2/v3 Поддержка управления RMON	Нет
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	Нет
Метод подачи PoE	1-2 A+B; 3-24 A	—

Охлаждение	Активное	Пассивное
Количество SFP портов	—	2
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Класс защиты	IP30	IP30
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 03:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.