

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                                 | Предлагаемая замена                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>D-Link DGS-1024D/J1A</b>                                                                                                        | <b>D-Link DGS-1210-10/F1A</b>                                                                                                                                                                                 |
| Код ДИАС                                                                 | 89017                                                                                                                              | 13797                                                                                                                                                                                                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 7 070 руб.                                                                                                                         | 10 280 руб.                                                                                                                                                                                                   |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                                          | под заказ                                                                                                                                                                                                     |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                                                                                            | -5...+50                                                                                                                                                                                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 280x126x44                                                                                                                         | 280x44x126                                                                                                                                                                                                    |
| Вес нетто, кг                                                            | 1,07                                                                                                                               | 0,98                                                                                                                                                                                                          |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,512                                                                                                                              | 0,51                                                                                                                                                                                                          |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 48                                                                                                                                 | 20                                                                                                                                                                                                            |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 35,71                                                                                                                              | 14,88                                                                                                                                                                                                         |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet IEEE 802.3x              | IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 1000Base-X |
| Функции уровня 2                                                         | Автоматическое определение MDI/MDIX А автоматическое согласование скорости и р режима дуплекса Изоляция портов Диагно стика кабеля | —                                                                                                                                                                                                             |
| QoS                                                                      | 8 очередей приоритетов                                                                                                             | —                                                                                                                                                                                                             |
| Интерфейс управления                                                     | Нет                                                                                                                                | Web-интерфейс, SNMP v1/v2c/v3                                                                                                                                                                                 |
| Индикаторы                                                               | Power (зеленый) Link/Activity/Speed (на ка ждый порт)                                                                              | Power, Link/Activity/Speed (на порт)                                                                                                                                                                          |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 1                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                                             |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                                                                                                            | 10-95 (без конденсата)                                                                                                                                                                                        |
| Питание                                                                  | АС 100–240 В, 50/60 Гц                                                                                                             | АС 100-240 В                                                                                                                                                                                                  |
| Безопасность                                                             | Защита от широковещательного шторма                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                             |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 9 КБ                                                                                                                               | 10 КБ                                                                                                                                                                                                         |
| Общее количество портов                                                  | 24                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                                                                                            |
| Количество SFP портов                                                    | —                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                             |
| Производитель                                                            | D-Link                                                                                                                             | D-Link                                                                                                                                                                                                        |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                          | Коммутаторы для помещения                                                                                                                                                                                     |
| Способ монтажа                                                           | В стойку / на стол                                                                                                                 | В стойку / на стол                                                                                                                                                                                            |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                             |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                                                                                     | Управляемый L2                                                                                                                                                                                                |
| Охлаждение                                                               | Нет                                                                                                                                | Нет                                                                                                                                                                                                           |

Согласовано (заказчик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.