

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1024D/J1A	Hikvision DS-3E0524-E(C)
Код ДИАС	89017	88704
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 070 руб.	7 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	D-Link	Hikvision
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x126x44	440x 44x160
Вес нетто, кг	1,07	1,4
Буфер пакетов, Мб	0,512	4,1
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet IEEE 802.3x	—
Функции уровня 2	Автоматическое определение MDI/MDIX А автоматическое согласование скорости и р режима дуплекса Изоляция портов Диагно стика кабеля	—
QoS	8 очередей приоритетов	—
Индикаторы	Power (зеленый) Link/Activity/Speed (на ка ждый порт)	—
Встроенная грозозащита, кВ	1	6
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Питание	АС 100–240 В, 50/60 Гц	АС 100-240 В
Безопасность	Защита от широковещательного шторма	—
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	48	48
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	35,71	35,71
Интерфейс управления	Нет	—
Охлаждение	Нет	Нет
Общее количество портов	24	24

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.