

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward B-431-8P2F	Релион 00000008607
Код ДИАС	89025	22863
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 200 руб.	54 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,5	6
Рабочая температура, С°	-40...+50	-45...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	120x400x310	400x300x175
Бюджет PoE, Вт	137	140
Класс защиты	IP54	IP66
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Beward	Релион
Питание	АС 220 В	АС 110 В / 220 В, 50 Гц
Буфер пакетов, Мб	2	1
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Способ монтажа	На стену	На стену / на опору
Общее количество портов	10	6
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Дальность режима передачи, м	—	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4), системный
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Количество SFP портов	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.