

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward B-431-8P2F	TFortis PSW-2G+
Код ДИАС	89025	26365
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 200 руб.	72 000 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	6,5	4
Рабочая температура, С°	-40...+50	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	120x400x310	360x240x120
Бюджет PoE, Вт	137	160
Класс защиты	IP54	IP66
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Beward	TFortis
Буфер пакетов, Мб	2	0,13
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	9,83
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стену	На стену / на опору
Общее количество портов	10	6
QoS	—	QoS, 802.1p
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс; Telnet; SNMP v1, v3; Кабельный тестер; SNMP Traps; Syslog; системный журнал; датчик вскрытия; сухие контакты для подключения внешних датчиков.
Стандарты и протоколы	—	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Контроль зависания IP-камер; питание IP-камеры и термокожуха по одному кабелю "витая пара"; предварительный подогрев термокожухов;
Дальность режима передачи, м	—	100
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Питание	AC 220 В	AC 220 В
Количество SFP портов	2	2
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.