

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward B-431-8P2F	OSNOVO OS-341(SW-60812/I)
Код ДИАС	89025	69340
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 200 руб.	59 129 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,5	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	120x400x310	300x400x21
Бюджет PoE, Вт	137	240
Класс защиты	IP54	IP66
Производитель	Beward	OSNOVO
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В, DC 48 В
Буфер пакетов, Мб	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	7,6
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стену	На стену / на столб
Общее количество портов	10	11
Индикаторы	—	PWR1; PWR2; ALM; Link/Act; PoE; SFP
Относительная влажность, %	—	5-95
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X
Охлаждение	—	Да
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	-40...+50	-40...+50
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	1,49

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.