

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward B-431-8P2F	Релион 00000008891
Код ДИАС	89025	75100
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 200 руб.	64 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,5	16
Рабочая температура, С°	-40...+50	-60...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	120x400x310	500x400x205
Бюджет PoE, Вт	137	160
Класс защиты	IP54	IP66
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Beward	Релион
Питание	AC 220 В	AC 110 В / 220 В, 50 Гц
Буфер пакетов, Мб	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Способ монтажа	На стену	На стену / на опору
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Дальность режима передачи, м	—	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4), системный
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.