

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80402-WL(port 90W)	Релион 00000007858
Код ДИАС	89033	48403
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 623 руб.	51 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	OSNOVO	Релион
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x230x111	400x300x175
Бюджет PoE, Вт	240	60
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На стену	На стену / на опору
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Буфер пакетов, Мб	—	1
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Рабочая температура, С°	—	-45...+55
Вес нетто, кг	—	6
Класс защиты	—	IP66
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4), системный
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Питание	—	АС 110 В / 220 В, 50 Гц
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.