

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80402-WL(port 90W)	Релион 00000007859
Код ДИАС	89033	48404
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 623 руб.	57 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	OSNOVO	Релион
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x230x111	400x300x175
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На стену	На стену / на опору
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Буфер пакетов, Мб	—	1
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Класс защиты	—	IP65
Рабочая температура, С°	—	-45...+55
Вес нетто, кг	—	6
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4), системный
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Питание	—	АС 110 В / 220 В, 50 Гц
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.