

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80402-WL(port 90W)	OSNOVO OS-341(SW-60812/I)
Код ДИАС	89033	69340
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 623 руб.	59 129 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x230x111	300x400x21
Количество портов PoE	4	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Способ монтажа	На стену	На стену / на столб
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	100	250
Общее количество портов	6	11
Рабочая температура, С°	—	-40...+50
Питание	—	AC 100-240 В, DC 48 В
Буфер пакетов, Мб	—	1
Индикаторы	—	PWR1; PWR2; ALM; Link/Act; PoE; SFP
Относительная влажность, %	—	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,49
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Класс защиты	—	IP66
Охлаждение	—	Да
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество SFP портов	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.