

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80402-WL(port 90W)	Релион 00000011644
Код ДИАС	89033	82918
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 623 руб.	54 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	OSNOVO	Релион
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x230x111	400x300x155
Бюджет PoE, Вт	240	120
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	На стену	На стену / на опору
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	100	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Рабочая температура, С°	—	-60...+55
Вес нетто, кг	—	9
Класс защиты	—	IP66
Буфер пакетов, Мб	—	1
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4), системный
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Питание	—	АС 110 В / 220 В, 50 Гц
Количество портов PoE	4	4
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.