

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-80402-WL(port 90W)</b> | <b>OSNOVO SW-80402-WM(port 90W)</b>                                                                                                           |
| Код ДИАС                                                                 | 89033                               | 95190                                                                                                                                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 49 623 руб.                         | 42 908 руб.                                                                                                                                   |
| Наличие                                                                  | под заказ                           | под заказ                                                                                                                                     |
| Способ монтажа                                                           | На стену                            | На стену / на столб                                                                                                                           |
| Управление                                                               | Управляемый L2+                     | Управляемый L2                                                                                                                                |
| Дальность режима передачи, м                                             | 100                                 | 250                                                                                                                                           |
| Рабочая температура, С°                                                  | —                                   | -40...+50                                                                                                                                     |
| Класс защиты                                                             | —                                   | IP66                                                                                                                                          |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | —                                   | 2                                                                                                                                             |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | —                                   | 4                                                                                                                                             |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | —                                   | 12                                                                                                                                            |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | —                                   | 14,88                                                                                                                                         |
| Стандарты и протоколы                                                    | —                                   | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; 802.3ab; IEEE 802.3az; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z                                                                      |
| Поддержка jumbo frame                                                    | —                                   | 9,2 КБ                                                                                                                                        |
| Функции уровня 2                                                         | —                                   | IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), VLAN / VLAN Group 4K, Tagged Based, Port-based, Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP, Storm Control |
| Интерфейс управления                                                     | —                                   | Web-интерфейс                                                                                                                                 |
| Индикаторы                                                               | —                                   | PWR; SYS; Link/Act; PoE; SFP                                                                                                                  |
| Относительная влажность, %                                               | —                                   | до 95 (без конденсата)                                                                                                                        |
| Питание                                                                  | —                                   | AC 195-265 В                                                                                                                                  |
| Безопасность                                                             | —                                   | User Name / Password Protection                                                                                                               |
| Производитель                                                            | OSNOVO                              | OSNOVO                                                                                                                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 300x230x111                         | 300x230x111                                                                                                                                   |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 240                                 | 240                                                                                                                                           |
| Количество портов PoE                                                    | 4                                   | 4                                                                                                                                             |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                   | 2                                                                                                                                             |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 90                                  | 90                                                                                                                                            |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt                 | IEEE 802.3 af/at/bt                                                                                                                           |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы уличные                 | Коммутаторы уличные                                                                                                                           |
| Общее количество портов                                                  | 6                                   | 6                                                                                                                                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.