

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46TB1(SW-80802/ILS(port 90W))	OSNOVO OS-44TB3(SW-60812/I)
Код ДИАС	89035	16440
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	125 187 руб.	116 958 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x600x210	400x400x210
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на столб
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Общее количество портов	10	11
Рабочая температура, С°	—	-60...+50
Питание	—	AC195-265V/DC48V
Буфер пакетов, Мб	—	1
Относительная влажность, %	—	до 95% без конденсата
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Класс защиты	—	IP66
Метод подачи PoE	—	1-2 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 3-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.