

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46TB1(SW-80802/ILS(port 90W))	TFortis PSW-2G6F+UPS-Box
Код ДИАС	89035	21261
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	125 187 руб.	101 450 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	OSNOVO	TFortis
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x600x210	500x400x21
Бюджет PoE, Вт	240	160
Количество портов PoE	8	6
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	100
Общее количество портов	10	8
Рабочая температура, С°	—	-60...+50
Питание	—	AC 187-253 В
Буфер пакетов, Мб	—	1
QoS	—	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	5,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	10,65
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Функции уровня 2	—	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Класс защиты	—	IP66
Метод подачи PoE	—	1-2 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 3-6 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.