

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-46TB1(SW-80802/ILS(port 90W))	OSNOVO OS-46TB3(SW-60812/I)
Код ДИАС	89035	83729
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	125 187 руб.	124 063 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Способ монтажа	На стену / на опору	На DIN-рейку / на стену
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Общее количество портов	10	11
Класс защиты	—	IP66
Вес нетто, кг	—	31
Рабочая температура, С°	—	-60...+50
Питание	—	АС 195-265 В
Буфер пакетов, Мб	—	1
Индикаторы	—	1,2 - индикаторы подключения БП, LNK/ACT – индикаторы Ethernet, PoE - индикаторы PoE, 10, 11 - активность оптических SFP портов
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x600x210	400x600x210
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.