

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-34TB1(SW-80802-IM)	Релион 00000008891
Код ДИАС	89036	75100
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	87 432 руб.	64 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	OSNOVO	Релион
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x210	500x400x205
Бюджет PoE, Вт	240	160
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Дальность режима передачи, м	250	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Управление	Управляемый Smart	Управляемый L2
Буфер пакетов, Мб	—	1
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Класс защиты	—	IP66
Рабочая температура, С°	—	-60...+55
Вес нетто, кг	—	16
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4), системный
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Питание	—	АС 110 В / 220 В, 50 Гц
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.