

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-34TB1(SW-80802-IM)	OSNOVO OS-46T3(SW-60812/I)
Код ДИАС	89036	79433
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	87 432 руб.	106 807 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x210	400x600x210
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Способ монтажа	На стену / на опору	На DIN-рейку / на стену
Управление	Управляемый Smart	Неуправляемый
Общее количество портов	10	11
Вес нетто, кг	—	21,8
Рабочая температура, С°	—	-60...+50
Питание	—	АС 195-265 В
Буфер пакетов, Мб	—	1
Индикаторы	—	PWR - индикатор подключения БП, LNK/ACT – индикаторы Ethernet, FX1, FX2 - активность оптических SFP портов
Относительная влажность, %	—	до 95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Класс защиты	—	IP66
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Бюджет PoE, Вт	240	240
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 00:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.