

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO OS-34TB1(SW-80802-IM)	Релион 00000011647
Код ДИАС	89036	82921
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	87 432 руб.	76 800 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	OSNOVO	Релион
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x210	500x400x205
Бюджет PoE, Вт	240	340
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Дальность режима передачи, м	250	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Управление	Управляемый Smart	Управляемый L2
Рабочая температура, С°	—	-60...+55
Вес нетто, кг	—	24
Класс защиты	—	IP66
Буфер пакетов, Мб	—	1
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4), системный
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Питание	—	AC 110 В / 220 В, 50 Гц
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.