

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D2251WDDL4 v3 (D) 2.8</b> | <b>TRASSIR TR-D2153ZIR6 v7 (D) 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                         | 89070                                   | 88557                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                              | 20 570 руб.                                 |
| Наличие                          | под заказ                               | удалённый склад                             |
| Вес нетто, кг                    | 0,48                                    | 0,635                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 184.67x66.5x63.05                       | 234.33x77.5x75.31                           |
| Видеосжатие                      | H.265+,H.265,H.264,MJPEG                | H.265+,H.265,H.264,H.264+,MJPEG             |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                      | 60                                          |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                      | 30                                          |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE                                |
| Потребляемая мощность, Вт        | 10                                      | 12,5                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0                                       | 0,003                                       |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/1 000 с                         | 1/2 ~ 1/50 000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 53                                      | 69-22                                       |
| Линейка                          | PRO                                     | TREND                                       |
| Угол обзора H °                  | 108.1                                   | 93-29                                       |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                     | 2.7-13.5                                    |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                             | 1/2.8" CMOS                                 |
| Максимальное разрешение          | 2592x1920                               | 2560x1920                                   |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием    | Моторизованный                              |
| Тип подсветки                    | IR/LED                                  | IR                                          |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                     | Нет                                         |
| Детектор лиц                     | Да                                      | Нет                                         |
| Подсчет людей                    | Да                                      | Нет                                         |
| Анализ поведения                 | Да                                      | Нет                                         |
| Автофокус                        | Нет                                     | Да                                          |
| Другая аналитика                 | —                                       | Детектор машин                              |
| Улучшение изображения            | —                                       | 3D DNR   BLC   Defog                        |
| Режим «День/ночь»                | —                                       | Механический ИК-фильтр                      |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                               | -40...+60                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                       | 8                                           |
| Число пикселей, Мп               | 5                                       | 5                                           |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                     | аудиовход/выход 1/1                         |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                       | microSD до 256 Гб                           |
| Класс защиты                     | IP67                                    | IP67                                        |
| Встроенный микрофон              | Да                                      | Да                                          |
| Встроенный динамик               | Да                                      | Да                                          |
| Вандалозащищенность              | IK08                                    | IK08                                        |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                   | RJ-45                                       |
| WDR                              | WDR                                     | WDR                                         |

|                                          |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Wi-Fi                                    | Нет     | Нет     |
| Поддержка ONVIF                          | Да      | Да      |
| Поддержка RTSP                           | Да      | Да      |
| Кнопка сброса                            | Да      | Да      |
| Детектор движения                        | Да      | Да      |
| Детектор людей                           | Да      | Да      |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет     | Нет     |
| Пересечение линии                        | Да      | Да      |
| Вторжение в зону                         | Да      | Да      |
| Распознавание номеров                    | Нет     | Нет     |
| Грозозащита                              | Да      | Да      |
| Дворник                                  | Нет     | Нет     |
| Тепловизор                               | Нет     | Нет     |
| Обогреватель                             | Нет     | Нет     |
| RS-485                                   | Нет     | Нет     |
| Производитель                            | TRASSIR | TRASSIR |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.