

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS25061S-180-4POE	TRASSIR TR-NS1406-65-4POE
Код ДИАС	89102	37863
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 900 руб.	8 150 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	180	65
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Относительная влажность, %	5-90	0-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	12,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	8,93	8,928
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На DIN-рейку	В стойку / на стол / на стену
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Вес нетто, кг	0,89	0,73
Размеры (ШхВхГ) (мм)	156x45x115	190x35x130
Рабочая температура, С°	-40...+80	-10...+55
Класс защиты	IP40	IP30
Буфер пакетов, Мб	4,1	2,5
Стандарты и протоколы	1-51000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 6550(1000Base-SX/Base-LX)	1-4100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 5-61000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Функции уровня 2	Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs), 802.1Q VLAN Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring), Поддержка изолирования портов Port Isolation, Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex, Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей, Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания IGMP v1/2/3 Поддержка MLD v1/2 Поддержка GMRP Protocol Registration	Нет
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	Нет
Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления RMON	Нет

Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access)	Нет
Питание	DC 12-57 В	AC 90-240 В
Общее количество портов	5	6
Количество портов PoE	4	4
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Метод подачи PoE	1 A+B; 2-4 A	1 A+B; 2-4 A
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 06.10.2026 20:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.