

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS25102S-300-8POE	TRASSIR TR-NS27062S-250-4POE
Код ДИАС	89103	89105
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	44 778 руб.	43 850 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,16	0,88
Размеры (ШхВхГ) (мм)	162x130x50	156x115x43
Бюджет PoE, Вт	180	250
Количество портов PoE	8	4
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	8,93
Стандарты и протоколы	1-81000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 9-10550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	1-41000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 5-6550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Метод подачи PoE	1 A+B; 2-8 A	1-2 A; 3-4 A+B
Общее количество портов	13	7
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-90	5-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2+
Дальность режима передачи, м	250	250
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+80
Класс защиты	IP40	IP40
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1

Функции уровня 2	Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs), 802.1Q VLAN Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring), Поддержка изолирования портов Port Isolation, Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex, Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей, Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания IGMP v1/2/3 Поддержка MLD v1/2 Поддержка GMRP Protocol Registration	Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs), 802.1Q VLAN Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring), Поддержка изолирования портов Port Isolation, Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex, Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей, Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания IGMP v1/2/3 Поддержка MLD v1/2 Поддержка GMRP Protocol Registration
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ
Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления
Безопасность	Поддержка RMON User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access Control List)	Поддержка RMON User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access Control List)
Питание	Пассивное	Пассивное
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.