

Лист согласования замены оборудования

Дата: 05.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS27124S-360-8POE	TRASSIR TR-NS1110-120-8POE
Код ДИАС	89106	19151
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 338 руб.	10 190 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	1,3	0,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	188x130x50	210x35x150
Бюджет PoE, Вт	360	120
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	128	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	40,32	1,48
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На DIN-рейку	На стол
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Рабочая температура, С°	-40...+80	-10...+55
Класс защиты	IP40	IP30
Буфер пакетов, Мб	4,1	1
Стандарты и протоколы	1-81000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 9-12550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	1-8100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 9-101000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Функции уровня 2	Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs), 802.1Q VLAN Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring), Поддержка изолирования портов Port Isolation, Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex, Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей, Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания IGMP v1/2/3 Поддержка MLD v1/2 Поддержка GMRP Protocol Registration	Нет
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	Нет
Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления	Нет
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	

control list)

Нет

Метод подачи PoE	1-2, 5-8 A; 3-4 A+B	1 A+B; 2-8 A
Питание	DC 12-57 В	AC 100-240 В
Общее количество портов	13	10
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-90	5-90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 05.10.2026 02:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.