

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS27124S-360-8POE	TRASSIR TR-NS15122S-300-8POE
Код ДИАС	89106	39930
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 338 руб.	28 458 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	1,3	1,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	188x130x50	187x50x130
Бюджет PoE, Вт	360	300
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Относительная влажность, %	5-90	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	128	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	40,32	14,44
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стол
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Буфер пакетов, Мб	4,1	2,5
Стандарты и протоколы	1-81000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 9-12550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	1-8250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 9-10550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Функции уровня 2	Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs), 802.1Q VLAN Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring), Поддержка изолирования портов Port Isolation, Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex, Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей, Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания IGMP v1/2/3 Поддержка MLD v1/2 Поддержка GMRP Protocol Registration	Нет
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	Нет
Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP, SSH Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка RMON v1/v2 Поддержка управления	Нет
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	Нет
Метод подачи PoE	1-2, 5-8 A; 3-4 A+B	1-6 A; 7-8 A+B

Общее количество портов	13	12
Количество SFP портов	—	2
Количество портов PoE	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+80
Класс защиты	IP40	IP40
Питание	DC 12-57 В	DC 12-57 В
Охлаждение	Пассивное	Пассивное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.