

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-F007-04P	НИКОМАХ GL-SW-G205-16P
Код ДИАС	89262	86640
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 067 руб.	58 620 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x44x118	440x44x180
Бюджет PoE, Вт	60	250
Количество портов PoE	4	16
Способ монтажа	На стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Общее количество портов	6	18
Вес нетто, кг	—	3,6
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Питание	—	AC 220 В
Количество SFP портов	—	2
Интерфейс управления	—	Telnet, Web-интерфейс
Относительная влажность, %	—	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	36
Стандарты и протоколы	—	Стандарты: IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w Протоколы: IGMP v1/v2, GVRP, SNMP v1/v2/v3, RMON, LLDP, HTTP, HTTPS, Telnet, STP, RSTP, MSTP, ACL, QOS, SSL v3, SSH v1/v2, DHCP Snooping, 802.1X authentication, DOS protection, port security, IP source protection, ARP protection, PoE management, Watchdog, Ipv6, VLAN VPN,
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__