

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-SW-F007-04P	НИКОМАХ GL-SW-G204-10P
Код ДИАС	89262	86642
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 067 руб.	41 824 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x44x118	340x44x200
Бюджет PoE, Вт	60	150
Количество портов PoE	4	8
Способ монтажа	На стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	6	10
QoS	—	Классификация потоков на основе L2, L3, L4 протоколов Поддержка фиксированной скорости Tx Rx трафика на интерфейсе (CAR flow limit) 802.1P/DSCP SP, WRR, и SP-WRR Механизмы Tail-Drop и WRED Мониторинг traffic shaping,
Безопасность	—	L2/L3/L4 ACL идентификация и фильтрация потока Предотвращение атак DDoS, TCP's SYN Flood, UDP Flood Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма Port isolation Port security, IP-MAC-port binding DHCP snooping, DHCP option 82 Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x Radius/Tacacs+ авторизация Поддержка групп доступа пользователя
Буфер пакетов, Мб	—	4,1
Рабочая температура, С°	—	0...+50
Питание	—	AC 220 В
Количество SFP портов	—	2
Интерфейс управления	—	Console, Telnet, SSH 2.0 Web-интерфейс SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON
Относительная влажность, %	—	до 90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	20
Стандарты и протоколы	—	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S, IEEE 802.1Q
Таблицы MAC-адресов, К	—	4
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30

Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.