

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте            | Предлагаемая замена                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Dahua DH-HS4408-4ET-96</b> | <b>Dahua DH-S3218-16ET-190</b>                             |
| Код ДИАС                                                                 | 89266                         | 91707                                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 19 290 руб.                   | 25 390 руб.                                                |
| Наличие                                                                  | под заказ                     | под заказ                                                  |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 96                            | 190                                                        |
| Количество портов PoE                                                    | 4                             | 16                                                         |
| Количество SFP портов                                                    | 4                             | 2                                                          |
| Способ монтажа                                                           | На DIN-рейку                  | В стойку / на стол                                         |
| Управление                                                               | Управляемый L2                | Неуправляемый                                              |
| Общее количество портов                                                  | 8                             | 18                                                         |
| Вес нетто, кг                                                            | —                             | 2,29                                                       |
| Рабочая температура, С°                                                  | —                             | -10...+55                                                  |
| Размеры (ШxВxГ) (мм)                                                     | —                             | 440x44x220                                                 |
| Питание                                                                  | —                             | AC 100-240 В                                               |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | —                             | 4                                                          |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | —                             | 4                                                          |
| Относительная влажность, %                                               | —                             | 5-95 (без конденсации)                                     |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | —                             | 7,2                                                        |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | —                             | 5,36                                                       |
| Стандарты и протоколы                                                    | —                             | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | —                             | 8                                                          |
| Дальность режима передачи, м                                             | —                             | 250                                                        |
| Метод подачи PoE                                                         | —                             | 1,2,4,5+,3,6,7,8-                                          |
| Производитель                                                            | Dahua                         | Dahua                                                      |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 90                            | 90                                                         |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt           | IEEE 802.3 af/at/bt                                        |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы промышленные      | Коммутаторы промышленные                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.