

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-24G4SF-L2	OSNOVO SW-70802/L2
Код ДИАС	89535	75802
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 618 руб.	16 896 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440 x 45 x 290	266x44x220
Питание	AC100-240V(25W)	AC 100-240 В
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	16 КБ
Общее количество портов	28	10
Буфер пакетов, Мб	—	1
Количество портов PoE	—	0
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Безопасность	—	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Индикаторы	—	SPD; ACT; PWR; SFP
Интерфейс управления	—	Консольный порт, Уровень управления L2 (Full managed)
Относительная влажность, %	—	0-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,49
Стандарты и протоколы	—	IP/ Extend IP / MAC IP / ARP ACL; IGMP; GVRP; IEEE802.3x; VLAN / 802 .1Q; IEEE802.3ad; IEEE 802.1d
Таблицы MAC-адресов, К	—	8
Функции уровня 2	—	VLAN, QOS, Static ARP, Static Routing, IGMP snooping, Link Aggregation и тд
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2+
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.