

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте         | Предлагаемая замена                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-24G4SF-L2</b> | <b>Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-IN</b>                                                                                                        |
| Код ДИАС                                                                 | 89535                      | 85553                                                                                                                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 26 618 руб.                | 22 490 руб.                                                                                                                                 |
| Наличие                                                                  | под заказ                  | удалённый склад                                                                                                                             |
| Рабочая температура, С°                                                  | -20...+55                  | 0...+40                                                                                                                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440 x 45 x 290             | 440x44x189,8                                                                                                                                |
| Способ монтажа                                                           | В стойку                   | —                                                                                                                                           |
| Производитель                                                            | OSNOVO                     | UNV                                                                                                                                         |
| Питание                                                                  | AC100-240V(25W)            | AC 100-240 В                                                                                                                                |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                          | —                                                                                                                                           |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 10 КБ                      | —                                                                                                                                           |
| Управление                                                               | Управляемый L2+            | Управляемый L2                                                                                                                              |
| Общее количество портов                                                  | 28                         | 27                                                                                                                                          |
| Вес нетто, кг                                                            | —                          | 2,98                                                                                                                                        |
| Количество SFP портов                                                    | —                          | 1                                                                                                                                           |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | —                          | 4                                                                                                                                           |
| QoS                                                                      | —                          | Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.                                                   |
| Безопасность                                                             | —                          | Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 |
| Интерфейс управления                                                     | —                          | Web-управление                                                                                                                              |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | —                          | 54                                                                                                                                          |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | —                          | 40,176                                                                                                                                      |
| Стандарты и протоколы                                                    | —                          | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az                                                                     |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | —                          | 8                                                                                                                                           |
| Относительная влажность, %                                               | —                          | 10-90 (без конденсации)                                                                                                                     |
| Охлаждение                                                               | —                          | Да                                                                                                                                          |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения  | Коммутаторы для помещения                                                                                                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.