

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	HiWatch DS-I450W(4mm)	HiWatch DS-I450L(D)(4mm)
Код ДИАС	89808	87575
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	13 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Светочувствительность, Lux	0,005	—
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	66x69.1x170.8	—
Вес нетто, кг	0,27	—
Максимальное разрешение	2560x1440	1920x1080
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC
Угол обзора Н °	78	—
Угол обзора V °	42	—
Угол обзора D °	93	—
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Тип подсветки	IR/LED	LED
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	—
Встроенный микрофон	Да	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Поддержка RTSP	Да	Нет
Кнопка сброса	Да	Нет
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет

Производитель	HiWatch	HiWatch
Число пикселей, Мп	4	4
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Фокусное расстояние, мм	4	4
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	6,5
Вандалозащищенность	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 04:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.