

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                           | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>Импульс FW10201</b>                                                                                       | <b>Импульс JS10114</b>              |
| Код ДИАС                                       | 89943                                                                                                        | 91347                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 39 700 руб.                                                                                                  | 8 420 руб.                          |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                    | под заказ                           |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                      | —                                   |
| Вес нетто, кг                                  | 12,5                                                                                                         | 5,3                                 |
| Класс защиты                                   | IP20                                                                                                         | —                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 440x86.5x425                                                                                                 | 96x138x286                          |
| Активная мощность, Ватт                        | 1 000                                                                                                        | 600                                 |
| Диапазон входного напряжения, В                | 110-290                                                                                                      | 162-290                             |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)                                                         | 50 или 60 Гц (автонастройка)        |
| Тип ИБП                                        | Онлайн                                                                                                       | Линейно-интерактивный               |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                                                                                                 | Напольный                           |
| Выходное напряжение, В                         | 200/208/220/230/240                                                                                          | 220-240                             |
| Частота тока выход, Гц                         | Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1% | 50/60 ± 1%                          |
| Время переключения на батарею, мс              | 0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас                                                                             | Среднее: 2-7; максимальное: 10      |
| Выходные разъемы                               | IEC-C13x8                                                                                                    | CEE 7 (евророзетка)                 |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                                                                                        | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Емкость, Ач                                    | 9                                                                                                            | 10                                  |
| Количество аккумуляторов                       | 3                                                                                                            | 1                                   |
| Защита от всплесков напряжения                 | Нет                                                                                                          | Да                                  |
| Защита от короткого замыкания                  | Нет                                                                                                          | Да                                  |
| Аварийное отключение ЕРО                       | Да                                                                                                           | Нет                                 |
| Акустический шум, <дБ                          | 47                                                                                                           | —                                   |
| Влажность, %                                   | 20-90 при 0...+40 С (без конденсации)                                                                        | —                                   |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                                                                                            | Да                                  |
| Защита АКБ                                     | —                                                                                                            | Да                                  |
| Производитель                                  | Импульс                                                                                                      | Импульс                             |
| Полная мощность, ВА                            | 1 000                                                                                                        | 1 000                               |
| Напряжение, В                                  | 12                                                                                                           | 12                                  |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                                                                                          | Нет                                 |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                              | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Защита от перегрузок                           | Да                                                                                                           | Да                                  |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Нет                                                                                                          | Нет                                 |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                           | Да                                  |
| Поддержка SNMP                                 | Нет                                                                                                          | Нет                                 |

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| АКБ в комплекте                  | Да    | Да    |
| Типовое время перезарядки, часов | 8,000 | 8,000 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.