

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FW10201	Импульс SL12201
Код ДИАС	89943	91364
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 700 руб.	24 570 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	12,5	14,2
Класс защиты	IP20	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x425	438x88x400
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	1 000	840
Диапазон входного напряжения, В	110-290	165-290
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)	50/60 (автонастройка)
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	220-240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60 ± 1%
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	4
Выходные разъемы	IEC-C13x8	IEC 320 C13 (компьютерный)
Емкость, Ач	9	7
Количество аккумуляторов	3	2
Защита от всплесков напряжения	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Нет	Да
Акустический шум, <дБ	47	—
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 12:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.