

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FW10201	IPPON 2049217
Код ДИАС	89943	92297
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 700 руб.	38 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	12,5	14,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x425	440x86.5x460
Диапазон входного напряжения, В	110-290	110-300
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)	40-70
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	46/64
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Выходные разъемы	IEC-C13x8	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	Нет	380 Дж
Защита от короткого замыкания	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого
Акустический шум, <дБ	47	50
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Активная мощность, Ватт	1 000	1 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	3	3
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.