

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FW10201	IPPON 1982621
Код ДИАС	89943	95228
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 700 руб.	37 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	12,5	12,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x425	438x88x430
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Диапазон входного напряжения, В	110-290	110-300
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)	40-70
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Выходные разъемы	IEC-C13x8	8 x IEC320 C13
Количество аккумуляторов	3	2
Защита от всплесков напряжения	Нет	345 Дж
Защита от короткого замыкания	Нет	Да
Акустический шум, <дБ	47	42
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	20- 90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Горячая замена батарей	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.