

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4410-6GT-120	OSNOVO SW-40501/IC
Код ДИАС	90072	25170
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 190 руб.	21 908 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Dahua	OSNOVO
Вес нетто, кг	1,25	—
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+85
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x53.5x175	183x118x48
Питание	DC 53 В	2 x DC 48-55 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	0,5
Количество портов PoE	6	4
Количество SFP портов	4	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Интерфейс управления	Веб-управление	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	1,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,42	0,15
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стену
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	100
Общее количество портов	10	6
Индикаторы	—	PWR; БП; FX1; SFP; Link/ACT
Относительная влажность, %	—	5-95
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-)
Бюджет PoE, Вт	120	120
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.